Воздухоохладитель BCD 63.42



Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 63.42						
ΔT1(°C)		5	6	7	8	10
Температура кипения T2(°C)	-5	59,18	70,68	83,01	94,52	118,35
	-8	51,78	62,46	72,33	82,19	103,56
	-10	49,31	59,18	69,86	79,72	100,27
	-15	48,49	58,35	67,40	77,26	96,16
	-20	45,20	54,25	63,29	72,33	90,41
	-25	42,74	50,96	60,00	68,22	85,48
	-30	40,27	47,67	56,71	64,11	79,72
	-35	36,99	44,38	51,78	59,18	73,97
	-40	33,70	40,27	46,85	53,42	66,57

Технические параметры BCD 63.42	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L70P4-753N-630
Диаметр	630 (мм)
Количество	4 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	4x940 (Вт)
Расход воздуха	45200 (м3/ч)
Дальность струи	32 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	289 (м2)
Объем труб	83,7 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1-3/8
Диаметр трубы (всас.)	2-1/4
Шаг оребрения	9 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	348 (см) / 13 (шт)
Количество в поддоне	351 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2.6 кВт
Мощность (общая)	39,0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	4140 x 1020 x 1150
Д x Ш x В (без упаковки)	3980 x 797 x 1026
Вес (брутто)	419 (кг)
Вес (нетто)	292 (кг)
Диаметр сливного отверстия	2x1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм