


ВЕНТИЛИ ROTALOCK

Вентиль Rotalock предназначен для запирания и отсечки устройств (компрессоров, ресиверов), что позволяет производить своевременное сервисное обслуживание и облегчает замену оборудования. Два сервисных порта 1/4" SAE предназначены для подсоединения контрольно-измерительного оборудования и автоматики.


Вентили Rotalock

Тип	Модель	Соединение		L, мм	□, мм	Прим.
		Ø D, дюйм	Ø d, дюйм			
	FP-RV-014 SAE (FP-ERL)	7/16" – 20UNF (1/4" SAE)	7/16" – 20UNF (1/4" SAE)	72	–	Рис. 41
	FP-RV-038 SAE (FP-DV)	5/8" – 18UNF (3/8 SAE)	5/8" – 18UNF (3/8 SAE)	72	–	
	FP-RV-034-012	3/4" UN	1/2" ODS	106	SW 20	Рис. 42 Табл. 1
	FP-RV-1-038	1" – 14 UNS	3/8" ODS	106	SW 20	
	FP-RV-1-012	1" – 14 UNS	1/2" ODS	106	SW 20	
	FP-RV-1-058	1" – 14 UNS	5/8" ODS	106	SW 20	
	FP-RV-114-058	1 1/4" – 12 UNF	5/8" ODS	109	SW 22	
	FP-RV-114-034	1 1/4" – 12 UNF	3/4" ODS	142	SW 22	
	FP-RV-114-078	1 1/4" – 12 UNF	7/8" ODS	142	SW 30	
	FP-RV-114-118	1 1/4" – 12 UNF	1 1/8" ODS	145	SW 30	
	FP-RV-134-078	1 3/4" – 12 UN	7/8" ODS	142	SW 30	
	FP-RV-134-118	1 3/4" – 12 UN	1 1/8" ODS	185	SW 36	
	FP-RV-134-138	1 3/4" – 12 UN	1 3/8" ODS	187	SW 36	
	FP-RV-134-158	1 3/4" – 12 UN	1 5/8" ODS	191	SW 36	
	FP-RV-214-138	2 1/4" – 12 UN	1 3/8" ODS	201	SW 50	
	FP-RV-214-158	2 1/4" – 12 UN	1 5/8" ODS	203	SW 50	
	FP-RV-214-218	2 1/4" – 12 UN	2 1/8" ODS	205	SW 50	
	FP-RV-318-318 для LR(H)-300/350 ST	3 1/8" ODS	3 1/8" ODS	288	SW 100	Рис. 43

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Шаровой кран FP-BV предназначен для запирания и отсечки устройств холодильного контура, что позволяет производить своевременное сервисное обслуживание и облегчает замену оборудования на линиях всасывания, нагнетания и на жидкостной линии. Все шаровые краны испытаны на прочность и герметичность, и обеспечивают плотное закрытие.

Шаровые краны

Тип	Модель	Ø D, мм	Ø d, дюйм	L, мм	H, мм	Прим.
	FP-BV-014	30	1/4" (6,4 мм)	138	52,0	Рис. 44 Табл. 1
	FP-BV-038	30	3/8" (10,0 мм)	138	52,0	
	FP-BV-012	30	1/2" (12,7 мм)	138	52,0	
	FP-BV-058	30	5/8" (16,0 мм)	138	52,0	
	FP-BV-034	41	3/4" (19,1 мм)	156	68,0	
	FP-BV-078	41	7/8" (22,3мм)	156	68,0	
	FP-BV-118	76	1 1/8" (28,6 мм)	225	109,0	
	FP-BV-138	76	1 3/8" (35,0 мм)	235	109,0	
	FP-BV-158	76	1 5/8" (42,0 мм)	235	109,0	
	FP-BV-218	96	2 1/8" (54,0 мм)	269	134,0	
	FP-BV-258	96	2 5/8" (67,0 мм)	299	134,0	
	FP-BV-318	116	3 1/8" (79,4 мм)	326	154,0	