# НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ

## воздухоохладители



| Модель | Холодопроизводит (кВт, R404A) | | Вентилятор | Расход воздуха, м³/ч | Длина возд. потока (м) | Эл. Оттайка | Объем по адагенту (л) | Площадь (м²) | Габаритные размеры (мм) | | | Вес, не более (кг) | Соединение (Øмм) | | Цена прайс без вентиляторов | Опция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SC2 ΔT=8 | SC3 ΔT=7 | | | | P (кВт) | | | L | B | H | | Вход | Выход | | Вентиляторы EBM | Вентиляторы HOLVENT |
| Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 A, n=1355 min-1 (EBM)<br>Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 A, n=1350 min-1 (Holvent)<br>Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 A, n=1355 min-1 (EBM) | | | | | | | | | | | | | | | евро с НДС | евро с НДС | евро с НДС |
| BH451E10ПД | 4,2 | 3,7 | 1 | 5070 | 2x10 | 3,9 | 10,8 | 21,2 | 850 | 1300 | 392 | 89 | 22 | 28 | 1 156 | 269 | 137 |
| BH451G10ПД | 6,3 | 5,1 | 1 | 4880 | 2x10 | 3,9 | 14,1 | 28,3 | 850 | 1300 | 392 | 95 | 22 | 28 | 1 316 | 269 | 137 |
| BH452E10ПД | 11,6 | 8,9 | 2 | 10150 | 2x14 | 7,98 | 19,8 | 42,4 | 1700 | 1300 | 392 | 151 | 22 | 28 | 1 802 | 539 | 273 |
| BH452G10ПД | 14,4 | 10,4 | 2 | 9760 | 2x14 | 7,98 | 26 | 56,6 | 1700 | 1300 | 392 | 162 | 22 | 28 | 2 109 | 539 | 273 |
| BH453E10ПД | 17,4 | 13,4 | 3 | 15220 | 2x17 | 12,12 | 29,1 | 63,6 | 2870 | 1300 | 392 | 216 | 22 | 35 | 2 419 | 808 | 410 |
| BH453G10ПД | 21,6 | 16,6 | 3 | 14650 | 2x17 | 12,12 | 38,6 | 84,8 | 2870 | 1300 | 392 | 232 | 28 | 42 | 2 939 | 808 | 410 |
| BH454E10ПД | 23,3 | 16,8 | 4 | 20300 | 2x20 | 24,5 | 38 | 84,8 | 3720 | 1300 | 392 | 278 | 22 | 35 | 3 043 | 1077 | 547 |
| BH454G10ПД | 29,0 | 21,0 | 4 | 19530 | 2x19 | 24,5 | 50,6 | 113,1 | 3720 | 1300 | 392 | 298 | 28 | 42 | 3 740 | 1077 | 547 |
| BH561E10ПД | 11,3 | 8,7 | 1 | 10680 | 2x17 | 6,96 | 20,0 | 38,9 | 1450 | 1500 | 530 | 138 | 22 | 35 | 1 928 | 470 | - |
| BH561G10ПД | 13,9 | 10,8 | 1 | 10330 | 2x16 | 8,7 | 26,9 | 51,9 | 1450 | 1500 | 530 | 152 | 22 | 42 | 2 387 | 470 | - |
| BH562E10ПД | 22,6 | 17,8 | 2 | 21430 | 2x24 | 13,92 | 38,0 | 79,3 | 2530 | 1500 | 530 | 236 | 28 | 54 | 2 916 | 940 | - |
| BH562G10ПД | 28,3 | 22,0 | 2 | 30750 | 2x23 | 17,4 | 49,9 | 105,8 | 2530 | 1500 | 530 | 260 | 28 | 54 | 3 888 | 940 | - |
| BH563E10ПД | 34,6 | 26,8 | 3 | 32180 | 2x29 | 20,8 | 55,3 | 119,7 | 3610 | 1500 | 530 | 335 | 28 | 54 | 4 353 | 1411 | - |
| BH563G10ПД | 43,8 | 32,0 | 3 | 31160 | 2x28 | 26 | 72,7 | 159,6 | 3610 | 1500 | 530 | 371 | 28 | 54 | 5 246 | 1411 | - |
| BH564E10ПД | 46,7 | 34,1 | 4 | 42940 | 2x34 | 27,76 | 72,4 | 160,1 | 4690 | 1500 | 530 | 431 | 28 | 54 | 5 469 | 1881 | - |
| BH564G10ПД | 55,9 | 38,2 | 4 | 41570 | 2x32 | 34,7 | 95,5 | 213,5 | 4690 | 1500 | 530 | 479 | 28 | 54 | 6 589 | 1881 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BH561E12ПД | 10,2 | 7,9 | 1 | 10770 | 2x17 | 6,96 | 20,0 | 334,0 | 1450 | 1500 | 530 | 136 | 22 | 35 | 1 909 | 470 | - |
| BH561G12ПД | 12,7 | 9,7 | 1 | 10450 | 2x16 | 8,7 | 26,9 | 44,6 | 1450 | 1500 | 530 | 149 | 22 | 42 | 2 317 | 470 | - |
| BH562E12ПД | 20,4 | 15,8 | 2 | 21620 | 2x24 | 13,92 | 38,0 | 68,1 | 2530 | 1500 | 530 | 232 | 28 | 54 | 2 888 | 940 | - |
| BH562G12ПД | 25,9 | 19,8 | 2 | 20980 | 2x23 | 17,4 | 49,9 | 90,8 | 2530 | 1500 | 530 | 256 | 28 | 54 | 3 843 | 940 | - |
| BH563E12ПД | 31,4 | 24,4 | 3 | 32450 | 2x29 | 20,8 | 55,3 | 102,8 | 3610 | 1500 | 530 | 330 | 28 | 54 | 4 311 | 1411 | - |
| BH563G12ПД | 40,4 | 29,9 | 3 | 31510 | 2x28 | 26 | 72,7 | 137,0 | 3610 | 1500 | 530 | 364 | 28 | 54 | 5 194 | 1411 | - |
| BH564E12ПД | 42,6 | 31,3 | 4 | 43300 | 2x34 | 27,76 | 72,4 | 137,5 | 4690 | 1500 | 530 | 424 | 28 | 54 | 5 415 | 1881 | - |
| BH564G12ПД | 52,1 | 36,0 | 4 | 42040 | 2x33 | 34,7 | 95,5 | 183,3 | 4690 | 1500 | 530 | 469 | 28 | 54 | 6 524 | 1881 | - |
| BH451E12ПД | 3,7 | 3,3 | 1 | 5130 | 2x10 | 3,9 | 10,8 | 18,2 | 850 | 1300 | 392 | 88 | 22 | 28 | 1 145 | 269 | 137 |
| BH451G12ПД | 5,7 | 4,6 | 1 | 4950 | 2x10 | 3,9 | 14,1 | 24,3 | 850 | 1300 | 392 | 93 | 22 | 28 | 1 305 | 269 | 137 |
| BH452E12ПД | 10,5 | 8,1 | 2 | 10250 | 2x14 | 7,98 | 19,8 | 36,4 | 1700 | 1300 | 392 | 150 | 22 | 28 | 1 786 | 539 | 273 |
| BH452G12ПД | 13,3 | 9,8 | 2 | 9902 | 2x14 | 7,98 | 26 | 48,6 | 1700 | 1300 | 392 | 159 | 22 | 28 | 2 056 | 539 | 273 |
| BH453E12ПД | 15,8 | 12,2 | 3 | 15380 | 2x17 | 12,12 | 29,1 | 54,6 | 2870 | 1300 | 392 | 213 | 22 | 35 | 2 409 | 808 | 410 |
| BH453G12ПД | 19,9 | 15,1 | 3 | 14850 | 2x17 | 12,12 | 38,6 | 72,8 | 2870 | 1300 | 392 | 228 | 28 | 42 | 2 860 | 808 | 410 |
| BH454E12ПД | 21,3 | 15,5 | 4 | 20500 | 2x20 | 24,5 | 38 | 72,8 | 3720 | 1300 | 392 | 274 | 22 | 35 | 2 998 | 1077 | 547 |
| BH454G12ПД | 26,8 | 19,7 | 4 | 19800 | 2x20 | 24,5 | 50,6 | 97,1 | 3720 | 1300 | 392 | 294 | 28 | 42 | 3 636 | 1077 | 547 |

# ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ


## воздухоохладители

| Модель | Холодопроизводит (кВт, R404A) | | Вентилятор | Расход воздуха, м³/ч | Длина возд. потока (м) | Эл. Оттайка | Объем по адагенту (л) | Площадь (м²) | Габаритные размеры (мм) | | | Вес, не более (кг) | Соединение (Ømм) | | Цена прайс без вентиляторов с НДС | Опция | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SC2 ΔT=8 | SC3 ΔT=7 | | | | P (кВт) | | | L | B | H | | Вход | Выход | | Вентиляторы EBM | Вентиляторы HOLVENT | Оттайка |
| Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 A, n=1355 min-1 (EBM)<br>Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 A, n=1350 min-1 (Holvent) | | | | | | | | | | | | | | | евро | евро | евро | евро |
| BB451E45ПД | 11,6 | 7,5 | 1 | 4650 | 2x9 | - | 10,8 | 43,2 | 850 | 1300 | 392 | 89 | 22 | 28 | 1 050 | 269 | 137 | 199 |
| BB451G45ПД | 14,0 | 9,6 | 1 | 4330 | 2x9 | - | 14,1 | 57,6 | 850 | 1300 | 392 | 97 | 22 | 28 | 1 223 | 269 | 137 | 199 |
| BB452E45ПД | 24,6 | 16,8 | 2 | 9280 | 2x12 | - | 19,8 | 86,4 | 1700 | 1300 | 392 | 153 | 22 | 28 | 1 706 | 539 | 273 | 255 |
| BB452G45ПД | 27,3 | 18,8 | 2 | 8650 | 2x12 | - | 26 | 115,2 | 1700 | 1300 | 392 | 167 | 22 | 28 | 2 224 | 539 | 273 | 255 |
| BB453E45ПД | 37,0 | 25,3 | 3 | 13920 | 2x15 | - | 29,1 | 129,6 | 2870 | 1300 | 392 | 219 | 22 | 35 | 2 277 | 808 | 410 | 303 |
| BB453G45ПД | 43,0 | 29,6 | 3 | 12970 | 2x15 | - | 38,6 | 172,8 | 2870 | 1300 | 392 | 241 | 28 | 42 | 3 197 | 808 | 410 | 303 |
| BB454E45ПД | 46,8 | 32,0 | 4 | 18560 | 2x17 | - | 38 | 172,8 | 3720 | 1300 | 392 | 282 | 22 | 35 | 2 890 | 1077 | 547 | 367 |
| BB454G45ПД | 55,1 | 38,1 | 4 | 17300 | 2x17 | - | 50,6 | 230,3 | 3720 | 1300 | 392 | 312 | 28 | 42 | 4 090 | 1077 | 547 | 367 |
| Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 A, n=1355 min-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB561E45ПД | 24,5 | 16,6 | 1 | 9950 | 2x15 | - | 20,0 | 79,3 | 1450 | 1500 | 530 | 150 | 22 | 35 | 1 776 | 470 | - | 274 |
| BB561G45ПД | 29,1 | 19,8 | 1 | 9430 | 2x14 | - | 26,9 | 105,7 | 1450 | 1500 | 530 | 168 | 22 | 42 | 2 458 | 470 | - | 320 |
| BB562E45ПД | 50,1 | 33,8 | 2 | 19980 | 2x22 | - | 38,0 | 161,6 | 2530 | 1500 | 530 | 261 | 28 | 54 | 2 985 | 941 | - | 349 |
| BB562G45ПД | 59,3 | 40,3 | 2 | 18980 | 2x21 | - | 49,9 | 215,4 | 2530 | 1500 | 530 | 294 | 28 | 54 | 3 787 | 941 | - | 412 |
| BB563E45ПД | 75,6 | 51,2 | 3 | 30010 | 2x27 | - | 55,3 | 243,9 | 3610 | 1500 | 530 | 372 | 28 | 54 | 4 334 | 1411 | - | 607 |
| BB563G45ПД | 86,1 | 59,1 | 3 | 28520 | 2x25 | - | 72,7 | 325,2 | 3610 | 1500 | 530 | 421 | 28 | 54 | 5 138 | 1411 | - | 725 |
| BB564E45ПД | 96,2 | 65,6 | 4 | 40040 | 2x31 | - | 72,4 | 326,2 | 4690 | 1500 | 530 | 481 | 28 | 54 | 5 419 | 1881 | - | 732 |
| BB564G45ПД | 102,9 | 71,0 | 4 | 38050 | 2x29 | - | 95,5 | 434,9 | 4690 | 1500 | 530 | 546 | 28 | 54 | 6 317 | 1881 | - | 905 |


# СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ

## воздухоохладители


| Модель | Холодопроизводит (кВт, R404A) | | Вентилятор | Расход воздуха, м³/ч | Длина возд. потока (м) | Эл. Оттайка | Объем по адагенту (л) | Площадь (м²) | Габаритные размеры (мм) | | | Вес, не более (кг) | Соединение (Ømм) | | Цена прайс без вентиляторов | Опция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SC2 ΔT=8 | SC3 ΔT=7 | | | | P (кВт) | | | L | B | H | | Вход | Выход | | Вентиляторы EBM | Вентиляторы HOLVENT |
| Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 А, n=1355 min-1 (EBM)<br>Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 А, n=1350 min-1 (Holvent) | | | | | | | | | | | | | | | евро с НДС | евро с НДС | евро с НДС |
| BC451E70ПД | 5,5 | 4,6 | 1 | 4960 | 2x10 | 3,9 | 10,8 | 28,9 | 850 | 1300 | 392 | 92 | 22 | 28 | 1183 | 269 | 137 |
| BC451G70ПД | 7,9 | 6,2 | 1 | 4730 | 2x9 | 3,9 | 14,1 | 38,6 | 850 | 1300 | 392 | 98 | 22 | 28 | 1350 | 269 | 137 |
| BC452E70ПД | 13,8 | 10,4 | 2 | 9910 | 2x14 | 7,98 | 19,8 | 57,8 | 1700 | 1300 | 392 | 156 | 22 | 28 | 1849 | 539 | 273 |
| BC452G70ПД | 16,5 | 11,7 | 2 | 9450 | 2x13 | 7,98 | 26 | 77,1 | 1700 | 1300 | 392 | 168 | 22 | 28 | 2276 | 539 | 273 |
| BC453E70ПД | 20,8 | 15,8 | 3 | 14870 | 2x17 | 12,12 | 29,1 | 86,8 | 2870 | 1300 | 392 | 223 | 22 | 35 | 2450 | 808 | 410 |
| BC453G70ПД | 25,3 | 19,2 | 3 | 14170 | 2x16 | 12,12 | 38,6 | 115,7 | 2870 | 1300 | 392 | 241 | 28 | 42 | 3179 | 808 | 410 |
| BC454E70ПД | 27,3 | 19,3 | 4 | 19830 | 2x19 | 24,5 | 38 | 115,7 | 3720 | 1300 | 392 | 287 | 22 | 35 | 3146 | 1077 | 547 |
| BC454G70ПД | 33,3 | 23,8 | 4 | 18900 | 2x18 | 24,5 | 50,6 | 154,2 | 3720 | 1300 | 392 | 311 | 28 | 42 | 4062 | 1077 | 547 |
| Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 А, n=1355 min-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC561E70ПД | 13,5 | 10,3 | 1 | 10460 | 2x16 | 6,96 | 20,0 | 53,1 | 1450 | 1500 | 530 | 143 | 22 | 35 | 1986 | 470 | - |
| BC561G70ПД | 16,5 | 12,9 | 1 | 10100 | 2x15 | 8,7 | 26,9 | 70,8 | 1450 | 1500 | 530 | 158 | 22 | 42 | 2555 | 470 | - |
| BC562E70ПД | 27,3 | 21,5 | 2 | 21000 | 2x23 | 13,92 | 38,0 | 108,2 | 2530 | 1500 | 530 | 245 | 28 | 54 | 3033 | 940 | - |
| BC562G70ПД | 33,6 | 26,3 | 2 | 20230 | 2x22 | 17,4 | 49,9 | 144,2 | 2530 | 1500 | 530 | 272 | 28 | 54 | 4030 | 940 | - |
| BC563E70ПД | 41,7 | 31,9 | 3 | 31550 | 2x28 | 20,8 | 55,3 | 163,3 | 3610 | 1500 | 530 | 348 | 28 | 54 | 4528 | 1411 | - |
| BC563G70ПД | 50,9 | 36,5 | 3 | 30400 | 2x27 | 26 | 72,7 | 217,7 | 3610 | 1500 | 530 | 389 | 28 | 54 | 5455 | 1411 | - |
| BC564E70ПД | 55,1 | 39,4 | 4 | 42100 | 2x32 | 27,76 | 72,4 | 218,3 | 4690 | 1500 | 530 | 449 | 28 | 54 | 5689 | 1881 | - |
| BC564G70ПД | 63,2 | 45,8 | 4 | 40560 | 2x31 | 34,7 | 95,5 | 291,1 | 4690 | 1500 | 530 | 503 | 28 | 54 | 6852 | 1881 | - |





Ø 450мм





ø560мм








В_451_ПД




В_452_ПД





В_561_ПД





В_562_ПД







В_453_ПД









В_563_ПД






В_454_ПД




В_564_ПД

