
GND 10.000-4

испаритель

Техническая характеристика



Размеры									
L (mm) :	2297	H (mm) :	686	W (mm) :	595	L1 (mm) :	505	W1 (mm) :	390
W2 (mm) :	433	W3 (mm) :	470	W4 (mm) :	469	W5 (mm) :	507	H1 (mm) :	637
Lemons :	16	Melon :	42						

Информационная емкость			
мощность	11 780,00 Watt	Поверхность теплопередачи	48,5 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	15 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	19 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	15521 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	4 / 450 mm / 1300 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	1,4 kW / 6,2 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	78 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	56 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x4		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип разморозки	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr