
SBH-81-363

испаритель

Технические характеристики



Размеры									
L(mm) :	3480	A(mm) :	410	H1(mm) :	1025	B(mm) :	3050	C(mm) :	535
H2(mm) :	1225	D(mm) :	700	B1(mm) :	1025	B2(mm) :	1000	ØDin :	28 mm
ØDout :	54 mm	o20 :	1 1/2" G	We (kg) :	319				

Технические параметры испарителя			
мощность	24 656,00 Watt	Площадь поверхности	76,4 m²
Средняя температура в помещении	0,00 ℃	Объём труб	26,9 dm³
температура испарения	-8,00 ℃	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A	Класс энергоэффективности	D
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	27 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	30399 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 630 mm / 860 1/мин	Диапазон рабочих температур	55
Мощность / сила тока	1,8 kW / 7,86 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	72 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	50 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Материал корпуса	EPC окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ламели	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-
Изолированный сливной лоток	Без изолированного поддона	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/