
# SBH-64-163H

**испаритель**

**Технические характеристики**




| Размеры | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) : | 1480 | A(mm) : | 470 | H1(mm) : | 1025 | B(mm) : | 1050 | C(mm) : | 575 |
| H2(mm) : | 1225 | D(mm) : | 840 | B1(mm) : | - | B2(mm) : | - | ØDin : | 22 mm |
| ØDout : | 42 mm | o20 : | 1 1/2" G | We (kg) : | 172 | | | | |

| Технические параметры испарителя | | | |
|---|---|---|---|
| мощность | 20 263,00 Watt | Площадь поверхности | 65,9 m² |
| Средняя температура в помещении | 0,00 ℃ | Объём труб | 18 dm³ |
| температура испарения | -8,00 ℃ | Диапазон ламеля | 6 mm |
| ΔT | 8 K | Тест давления / Максимальное рабочее давление | 34 /32 bar |
| Хладагент | R404A | Класс энергоэффективности | E |
| Уровень над морем | 0 m | Струя воздуха | 32 m |

| Технические параметры вентиляторов | | | |
|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | 15535 m³/h | Вентилятор защиты / класс изоляции | IP54 / Class F |
| Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора | 1 / 630 mm / 1320 1/мин | Диапазон рабочих температур | 70 |
| Мощность / сила тока | 2,63 kW / 4,78 A | Уровень звуковой мощности (LWA) | 95 dBA |
| Напряжение / частота / фаза | 400 Volt / 50 Hz / 3 Ph | Уровень звукового давления (LPA) | 73 dBA @ 3 m |
| Порядок вентилятора | 1x1 | | |

| Конфигурация | имя конфигурации | код |
|---|---|---|
| Вариант вентилятора | Без вентилятора | - |
| Материал корпуса | EPC окрашенная оцинкованная сталь | - |
| Материал ламели | алюминий | - |
| Тип трубы | Стандартная толщина трубки | - |
| Тип оттаивания | Без размораживания | - |
| Изолированный сливной лоток | Без изолированного поддона | - |

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

**SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.**
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/