WEIGUANG 微光电子

Ø630 外转子轴流风机 Axial Fans






使用说明：

工作方式：S1
绝缘等级：B级 F级
环境温度：-30℃～60℃

应用范围：

4D-630 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-11750m³/h)
4E-630 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-10390m³/h)
6D-630 380V/50Hz 0~120Pa (20Pa-8250m³/h)
6E-630 220V/50Hz 0~120Pa (20Pa-8550m³/h)



			VOLTAGE 额定电压	FREQUENCY 频率	CURRENT 额定电流	INPUT 输入功率	SPEED 额定转速	AIR VOLUME 额定风量	CAPACITANCE 电容	NOISE 噪音	NET WEIGHT 净重	LICENSE 证书	NO.ON THE CURVE
			V	Hz	A	W	r/min	m³/h	μF	dBA	kg		
YWF-4D-630-S-137/70-G	YWF-4D-630-S-137/70-T	YWF-4D-630-S-137/70-B	380	50	1.6	800	1320	12200	/	78	15	CE	1
YWF-4E-630-S-137/70-G	YWF-4E-630-S-137/70-T	YWF-4E-630-S-137/70-B	220	50	3.5	750	1360	10860	16	78	15	CE	2
YWF-6D-630-S-137/70-G	YWF-6D-630-S-137/70-T	YWF-6D-630-S-137/70-B	380	50	1.45	550	900	8830	/	75	15	CE	3
YWF-6E-630-S-137/70-G	YWF-6E-630-S-137/70-T	YWF-6E-630-S-137/70-B	220	50	2.55	520	900	9168	12	75	15	CE	4

