Воздухоохладитель BVA 4/302B





Холодопроизводительность воздухоохладителя BVA 4/302B							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	4,24	4,92	5,65	7,02	8,39	9,80
	5	4,02	4,71	5,39	6,72	8,05	9,42
	0	3,85	4,54	5,14	6,51	7,79	9,07
	-5	3,68	4,32	4,92	6,16	7,45	8,69
	-8	3,25	3,77	4,28	5,39	6,46	7,53
	-10	3,08	3,64	4,15	5,22	6,29	7,32
	-15	3,04	3,51	4,02	5,01	5,99	6,98
	-20	2,82	3,30	3,77	4,71	5,65	6,59
	-25	2,65	3,12	3,55	4,45	5,35	6,25

Технические параметры BVA 4/302B	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-360N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	2x90 (Вт)
Расход воздуха	3560 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	18.8 (м2)
Объем труб	--- (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
ТЭНы	
Количество (1304мм)	2 (шт)
Мощность (общая)	2.24 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1560 x 720 x 425
Д x Ш x В (без упаковки)	1481 x 645 x 304
Вес (брутто)	50.5 (кг)
Вес (нетто)	28.5 (кг)