Belief Compressors Selection версия 3.1.0

Компания
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Менеджер

Исходные данные

Модель компрессора	**BS-CL-910X-E3SG**	Проект
Хладагент	R404A/R507A	Контактное лицо
Температура испарения	-25.0 °C	
Температура конденсации	45.0 °C	
Переохлаждение жидкости	0.0 K	
Температура всасываемых паров	20.0 °C	

Результаты расчета

Модель компрессора	**BS-CL-910X-E3SG**
Холодопроизводительность	11.93 кВт
Холодопроизводительность*	11.93 кВт
Производительность испарителя	11.93 кВт
Потребляемая мощность	7.85 кВт
Ток (400 В)	17.08 А
Производительность конденсации	19.63 кВт
КПД	1.52
КПД*	1.52
Массовый расход	348.8 кг/ч
Теплопроизводительность	19.24 кВт
Изоэнтропный КПД	65.62


** - по стандарту EN12900 (температура всасывваемых паров 20 °C, переохлаждение жидкости 0 K)*

Технические характеристики

Объемная производительность, м³/ч 50Гц	33.1
Патрубки: нагнетательный вентиль, ″	1¼
Патрубки: всасывающий вентиль, ″	1¾
Заправка маслом, л	3.5
Эл. параметры: max рабочий ток, А	29
Эл. параметры: ток заклиненного ротора, А	118
Монтажная база, мм	190x190
Вес, кг	57

Рабочий диапазон

BS-CL-910X-E3SG



Чертеж компрессора BS-CL-910X-E3SG

