Регулятор уровня жидкости

Электронное реле контроля уровня жидкости CS-LW с функцией сигнализации об аварии и с сигналом на остановку компрессора.



Питание 24В и 230В переменного тока.

Основные характеристики продукта:

- Точное и надежное реле контроля уровня жидкости
- Самый совершенный принцип действия, не имеющий себе равных контроллер реле уровня жидкости
- Высокоточная сенсорная технология позволяет точно определять уровень жидкости
- Отсутствует некорректная работа при вспенивании или загрязнении масла или световых бликов
- Два выхода: сигнализация и сигнал для управления исполнительным механизмом
- Соответствует CE, EAC
- Класс защиты IP 65, электрические подключения посредством формованных разъёмов и кабелей

Номинальное давление: Давление при испытаниях:	COML: 60 bar COMH: 120 bar COML: 86 bar COMH: 172 bar
Электропитание Напряжение/ Ток COML/H:	24 VAC 50Hz, +10/-15%, 0,02 A 230VAC 50Hz +10/-15%, 0,02 A
Виброустойчивость	max. 4g, 10... 250Hz, (EN 60068-2-6)
Температура рабочей среды / хранения Температура окружающей среды	- 40 … 80ºC - 40 … 50ºC (статический)
Время задержки	Сигнал на отключение: 10 сек Аварийная сигнализация: 90 сек
Совместимость с типами рабочей среды	HFC, HFO, CO2, минеральное, синтетическое и эфирное масло, необходимая плотность мин.0.5 кг./л. другие хладагенты по запросу.
Аварийный контакт Реле регулятора	Макс. 3А, 230В пер. тока свободный от напряжения 0,5А индуктивной, 1А активной нагрузки
Влажность	0-80% rH (без образования конденсата)