Технические характеристики сплит-систем

Модель		MGSF (Среднетемпературные)				BGSF (Низкотемпературные)			
		MGSF 525 S	**MGSF 527 S**	**MGSF 529 S**	**MGSF 531 S**	**BGSF 535 S**	**BGSF 537 S**	**BGSF 545 S**	**BGSF 547 S**
Габарит		5	5	5	5	5	5	5	5
Масса нетто, кг	Конденсаторный блок	145	150	159	160	170	165	181	178
	Воздухоохладитель	68	72	80	80	73	73	81	81
Масса брутто, кг	Конденсаторный блок	218	223	232	233	243	238	254	251
	Воздухоохладитель	176	180	188	188	181	181	189	189
Упаковка, см (ДхШхВ)	Конденсаторный блок	200x85x125	200x85x125	200x85x125	200x85x125	200x85x125	200x85x125	200x85x125	200x85x125
	Воздухоохладитель	220x110x90	220x110x90	220x110x90	220x110x90	220x110x90	220x110x90	220x110x90	220x110x90
Напряжение, V/Ph/Hz		380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт/ч		4,87	5,13	5,58	6,31	7,74	9,95	7,09	9,26
Max. ток, А		18,95	20,15	22,95	26,35	32	40,95	27,3	31,95
Фреон R404A, кг *		3,0	4,5	4,0	4,0	3,5	4,5	3,5	4,0

* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м

КОМПРЕССОР

Фирма		L'UNITE HERMETIQUE (Франция)				DANFOSS (Дания)			
Модель		TAG4516Z	TAG4568Z	TAG4573Z	TAG4581Z	MTZ125-4	NTZ215-4	MTZ160-4	NTZ271-4

Задайте вопрос — мы отв…

Модель	MGSF (Среднетемпературные)				BGSF (Низкотемпературные)			
	MGSF 525 S	**MGSF 527 S**	**MGSF 529 S**	**MGSF 531 S**	**BGSF 535 S**	**BGSF 537 S**	**BGSF 545 S**	**BGSF 547 S**
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.								
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК								
Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom. э/потребление, кВт/ч	4,44	4,7	5,15	5,88	7,31	9,52	6,66	8,83
Диам. вентилятора, мм	450	450	450	450	450	450	450	450
Производительность вент., м3/ч	8300	7610	6700	6700	7610	6700	7610	6700
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ								
Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	3,63	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. мощность вент, кВт	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Диам. вентилятора, мм	350	350	350	350	350	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	7500	7350	7080	7080	7350	7080	7350	7080
Длина струи, м	14	12	10	10	12	10	12	10
ТРУБОПРОВОДЫ **								
Нагнетание	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Всасывание	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
** - в комплект поставки не входит	Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 19 мм							
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ								
Внешний силовой	ПВС 5х2,5	ПВС 5х2,5	ПВС 5х2,5	ПВС 5х4	ПВС 5х2,5	ПВС 5х4	ПВС 5х2,5	ПВС 5х4