
GNKY 1200

испаритель

Техническая характеристика



Размеры									
L (mm) :	1100	H (mm) :	460	W (mm) :	140	W1 (mm) :	985	W2 (mm) :	166
Lemons :	3/8	Melon :	3/8						

Информационная емкость			
мощность	1 403,00 Watt	Поверхность теплопередачи	7,8 m²
Средняя температура в номере	10,00 ℃	Объем трубы	1,7 dm³
температура испарения	0,00 ℃	Диапазон ламеля	4 mm
ΔT	10 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	4 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	463 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 200 mm / 1440 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	0,06 kW / 0,36 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	48 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	26 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr