Воздухоохладитель BCA 50.21

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 50.21									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения Т2(°C)	10	17,42	21,58	25,74	29,90	34,32	42,64	50,96	59,54
	5	16,38	20,28	24,44	28,60	32,76	40,82	48,88	57,20
	0	15,60	19,50	23,40	27,56	31,20	39,52	47,32	55,12
	-5	14,82	18,72	22,36	26,26	29,90	37,44	45,24	52,78
	-8	13,00	16,38	19,76	22,88	26,00	32,76	39,26	45,76
	-10	12,74	15,60	18,72	22,10	25,22	31,72	38,22	44,46
	-15	12,22	15,34	18,46	21,32	24,44	30,42	36,40	42,38
	-20	11,44	14,30	17,16	20,02	22,88	28,60	34,32	40,04
	-25	10,92	13,52	16,12	18,98	21,58	27,04	32,50	37,96
	-30	10,14	12,74	15,08	17,94	20,28	25,22	30,42	35,36
	-35	9,10	11,70	14,04	16,38	18,72	23,40	28,08	32,76
	-40	8,58	10,66	12,74	14,82	16,90	21,06	25,22	29,38

Технические параметры BCA 50.21	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L40P4-570N-500
Диаметр	500 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	2x550 (Вт)
Расход воздуха	14400 (м3/ч)
Дальность струи	19 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	87 (м2)
Объем труб	15,6 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	1-3/8
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	187 (см) / 5 (шт)
Количество в поддоне	187 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2,0 кВт
Мощность (общая)	14 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1850 x 700 x 840
Д x Ш x В (без упаковки)	1760 x 560 x 736
Вес (брутто)	113 (кг)
Вес (нетто)	82 (кг)