
Во


Бре











Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" ВСН 50.23									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
температура кипения T2(°C)	10	20,46	25,35	30,23	35,12	40,31	50,08	59,85	69,93
	5	19,24	23,82	28,71	33,59	38,48	47,94	57,41	67,18
	0	18,32	22,90	27,48	32,37	36,64	46,42	55,58	64,74
	-5	17,41	21,99	26,26	30,84	35,12	43,97	53,13	61,99
	-8	15,27	19,24	23,21	26,87	30,54	38,48	46,11	53,75
	-10	14,96	18,32	21,99	25,96	29,62	37,26	44,89	52,22
	-15	14,35	18,02	21,68	25,04	28,71	35,73	42,75	49,78
	-20	13,44	16,80	20,15	23,51	26,87	33,59	40,31	47,03
	-25	12,83	15,88	18,93	22,29	25,35	31,76	38,17	44,58
	-30	11,91	14,96	17,71	21,07	23,82	29,62	35,73	41,53
	-35	10,69	13,74	16,49	19,24	21,99	27,48	32,98	38,48
	-40	10,08	12,52	14,96	17,41	19,85	24,74	29,62	34,51

Технические параметры BCH 50.23	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L40P4-570N-500
Диаметр	500 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	2x550 (Вт)
Расход воздуха	15000 (м3/ч)
Дальность струи	19 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	108 (м2)
Объем труб	21,5 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	1-3/8
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	187 (см) / 5 (шт)
Количество в поддоне	187 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2,0 кВт
Мощность (общая)	14 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	2281 x 702 x 935
Д x Ш x В (без упаковки)	2081 x 572 x 735
Вес (брутто)	130 (кг)
Вес (нетто)	110 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм

Группа компаний «БАЕР» («BAER») основана в 2005 году. Мы специализируемся на холодильном оборудовании промышленного и коммерческого назначения. Используя данный сайт, вы соглашаетесь с нашей **политикой конфиденциальности**, и даете согласие на **обработку персональных данных**.

КОНТАКТЫ

Наш адрес:
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б (/index/kontakty/0-11)

Контактные телефоны:
+7 (495) 258-67-72 (tel:+74952586772)
8 (800) 777-12-50 (tel:88007771250)