Воздухоохладитель BCH 55.41



Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 55.41									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	44,87	55,58	66,30	77,01	88,39	109,82	131,25	153,35
	5	42,19	52,23	62,95	73,66	84,38	105,14	125,90	147,32
	0	40,18	50,22	60,27	70,98	80,36	101,79	121,88	141,97
	-5	38,17	48,22	57,59	67,64	77,01	96,43	116,52	135,94
	-8	33,48	42,19	50,89	58,93	66,97	84,38	101,12	117,86
	-10	32,81	40,18	48,22	56,92	64,96	81,70	98,44	114,51
	-15	31,47	39,51	47,55	54,91	62,95	78,35	93,75	109,15
	-20	29,46	36,83	44,20	51,56	58,93	73,66	88,39	103,13
	-25	28,13	34,82	41,52	48,88	55,58	69,64	83,71	97,77
	-30	26,12	32,81	38,84	46,21	52,23	64,96	78,35	91,07
	-35	23,44	30,13	36,16	42,19	48,22	60,27	72,32	84,38
	-40	22,10	27,46	32,81	38,17	43,53	54,24	64,96	75,67

Технические параметры воздухоохладителя ВСН 55.41	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L50P4-625N-550
Диаметр	550 (мм)
Количество	4 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	4х1250 (Вт)
Расход воздуха	36000 (м3/ч)
Дальность струи	25 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	220 (м2)
Объем труб	45,1 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1-1/8
Диаметр трубы (всас.)	2-1/8
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	348 (см) / 6 (шт)
Количество в поддоне	351 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2,6 кВт
Мощность (общая)	20,8 (кВт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	3850 х 770 х 1200
Д х Ш х В (без упаковки)	3780 х 698 х 1023
Вес (брутто)	330 (кг)
Вес (нетто)	222 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм